

NX25-120

AVEC



**FILL-RITE®**



# LA MEILLEURE SUR LE MARCHÉ

## POMPE DE TRANSFERT DE CARBURANT EN CONTINU

Les pompes de transfert de carburant à courant alternatif nextec Intelligence® de Fill-Rite viennent s'ajouter à la gamme de produits à service Continuous Duty. La série NX25-120 permet aux exploitants de parcs de véhicules de refaire le plein à longueur de journée sans temps d'arrêt en raison de cycles d'exploitation courts ou de surchauffe. Cette pompe de pointe comporte un moteur à vitesse variable et de la technologie exclusive nextec Intelligence de Fill-Rite pour produire des résultats supérieurs dans des conditions difficiles. De configuration compacte et légère, elle est facile à installer tout en assurant un transfert de carburant efficace.

**LE FUTUR DU TRANSFERT DE CARBURANT EST LÀ**



## nextec Intelligence - Pr evision, Protection, Performance

### S ERIE NX25-120

FILETAGE	NPT	
MONTAGE	BONDE 2 PO	PIED
D�EBIT	95 L/MIN* / 25 GAL/MIN*	
TENSION	120 VCA, 60 HZ	
ENTR�EE	1-1/4 PO	1 PO
SORTIE	1 PO	
INTENSIT�	3,5 FLA	
PUISSANCE	1/3 HP	
LIQUIDES COMPATIBLES	CARBURANT DIESEL, ESSENCE, BIODIESEL JUSQU'� B20, E15, K�EROS�NE, ESSENCES MIN�RALES, M�THANOL (JUSQU'� 15%)	
CYCLE D'EXPLOITATION	SERVICE CONTINU POUR UN TRANSFERT DE CARBURANT TOUTE LA JOURN�E	
GARANTIE	GARANTIE � VIE LIMIT�E**	
HOMOLOGATIONS	UL/cUL	



Configuration de montage sur bonde



Configuration de montage sur socle

## Caract ristiques et avantages

- Service continu<sup>†</sup>**  
*Le fonctionnement sans interruption  limine les temps d'arr t, une  conomie de temps et d'argent*
- Marche/arr t   distance**  
*Possibilit  de commutation   distance pour les hautes cuves de surface*
- Avertisseur Intelligent Tones**  
*Simplifie le d pannage au moyen de tonalit s sonores qui indiquent o  et quand une attention est n cessaire*
- Moteur   vitesse variable**  
*La pompe ajuste activement sa vitesse pour produire un rendement optimal et am liorer l'aspiration*
- L g re**  
*Pesant moins de 10,4 kg (23 lb)<sup>‡</sup>, la nextec permet une installation sans difficult  ni contrainte*
- Mise   l'arr t automatique**  
*Au bout de 20 minutes d'inactivit , la pompe s' teint d'elle m me pour r duire les co ts d' nergie*
- Interrupteur magn tique**  
*Fonctionnement en douceur et enti rement rempla able sur le terrain*
- Moins de bouchons de vapeur**  
*Pour maintenir l'activit  aux temp ratures estivales les plus  prouvantes*
- D bit ralenti en d rivation**  
*R duit la consommation d' nergie et pr serve la durabilit  des pi ces humides*

\*L'ajout d'accessoires influe sur le d bit, \*\*Voir les d tails de la garantie en ligne   [fillrite.com](http://fillrite.com), †Service continu nominal pour le transfert de carburant, ‡Les mod les de pompe seule p sent moins de 10,4 kg (23 lb)

FIL-BR-1358

MADE IN  
USA  
WITH GLOBAL MATERIALS

ASSISTANCE CLIENT LE : (800) 634-2695  
ASSISTANCE TECHNIQUE : (260) 747-7524

[FILLRITE.COM](http://FILLRITE.COM)

GR  
GORMAN-RUPP  
COMPANY

The Pump People